

KEEVITUS	
Keevitusmeetodid - MIG/MAG/TIG räbukeevitus	
32 sertifitseeritud keevitajat	
46 WPQR i	
Keevitus maksimum 200mm materjalile. Süsinik, survemahuti-, kulumiskindel-, ja roostevabateras	
60 kalibreeritud keevitus-, ja koostamisaparaati (Fronius TPS4000, Lincoln 500S jne)	
Keevitusportaal 4x4m SAW Lincoln Powerwave AC/DC 1000	
Positioneer PEMA AHMA15000	max 15 tonni
Räbukeevitus traktorid ESAB LAF1000	
Elektriline eelsoojendus ja PWHT units Storck Cooperheat	
PWHT teenud	Max W10xL10xH4 m
MASINTÖÖTLUS - Sisetreipingid	
Fermat WRF 160 CNC	X=16000; Y=6000; Z=1000; W=1000; V=2400. Rotary table max load 50t (size 3000x3500mm) (2011)
Fermat WRFT 130 CNC	X=4200; Y=2500; Z=2100; V=900; W=730. Rotary table max load 25t (size 2000x2500mm) (2010)
HBM 2B660F1	X= 6000; Y=3000; W=1800; V=.Rotary table max load 50 t(3600x3600mm)
HBM 2B660	X=6000; Y=3000; W=1800. Max load to table 100 t. Ilma pöördlauata.
HBM 2657	X=?; Y=1500; W=1500; V=1500.Rotary table max load 10t (size 2050x2050mm)
WOTAN B-130	X=?; Y=1600; W=1000; V=1600.Rotary table max load 8t (size 1520x1795mm)
Freesid	
Treipingid	
Radiaalpuurpingid	
MUUD VÕIMALUSED	
Painutuspink	length up to 3050 mm, max paksus 40 mm
Press	1250 tonni
Lehe sirgestupink	HP III-7x300x2800
Lintsad	
Gaasiga ja mehaaniline faasimine	
PINNATÖÖTLUS	
Liivapritsid Sa2.5	
2 värvikambrit	W8xH8xL36m
Värvipaksuse mõõtmine, Pull-off test	
Inspektori teenus	
KVALITEEDIKONTROLL	
FARO lasermõõtesead (alates 2010)	
Kalibreeritud mõõteseadmed	
NDT kontroll	

AS E-Profiil

Sepapaja 7
11415 Tallinn, Eesti
Tel +372 610 1236
Faks +372 610 1178

Registrikood 10306409
Handelsbanken EE938300008300039003
UniCredit 8861000265015
e-mail info@eprofiil.ee